ABYSM
GAMING

DANUBE KAMP BX300
ATX COMPUTER CASE



MANUAL USUARIO

BLACK P/N.: AB123012
WHITE P/N.: AB123013

SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO CUBO DE BASURA

Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los puntos de recogida previstos para su eliminación. Estos pasos simples pueden ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminación de residuos incorrecta puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuirá al reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrónicos. La información relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede obtener de las autoridades locales.

FABRICADO EN CHINA
Importado por: COLORS Information Technology, SL.
C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos
28906 Getafe (Madrid)
CIF: B-84045574 · www.colors-it.es

ACCESORIOS

	Nombre	Tornillos MB	Tornillos PSU	Tornillo Hard-drive	Soporte GPU	Brida	Cilindro de cobre	Hebilla a presión
Pack de accesorios	Cantidad	19	6	8	3	8	1	2
	Imagen							
	Apropiado para	Asegurar MB /SSD /GPU cable de extensión	Asegurar PSU/GPU	Asegurar disco duro HDD	Asegurar MB	Atado y gestión de cables	MB	Agarrar panel frontal y paneles laterales

DESMONTAJE DEL CHASIS

Panel lateral: retira los paneles laterales de la concavidad de la parte posterior del chasis.
Panel frontal: extrae el frente desde la parte inferior, y retira el panel frontal



Concavidad posterior



INSTALACIÓN DE VENTILADORES

Alinea los ventiladores con los orificios para los tornillos, asegúralos con tornillos para fijar los ventiladores.

Panel superior: 3 ventiladores x 120 mm / 2 ventiladores x 140 mm
Panel superior: radiador de 120/240/280/360 mm

Panel posterior:
1 ventilador x 120 mm
1 ventilador x 140 mm

Panel posterior:
Radiador de 120/140 mm.



Panel frontal:
3 ventiladores x 120mm
2 ventiladores x 140 mm

Panel frontal:
Radiador de 120/240/280 mm

INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Coloca la fuente de alimentación en el hueco correspondiente y asegúrala con tornillos.





INSTALACIÓN DEL DISCO DURO

Instalación de SSD (compartido con HDD)

Desatornilla los tornillos para sacar el compartimiento del disco duro desde la parte inferior y coloca el disco duro de 2,5” en el compartimento. Alinea con los orificios y asegura los tornillos al chasis interno.





Instalación de HDD (compartido con SSD)

Coloca el disco duro de 3,5” en el compartimento y alinéalo con los orificios.
Bloquea con tornillos para asegurar el disco duro desde el costado del compartimento.





INSTALACIÓN DE PLACA BASE

Encaja el conjunto de puertos I/O en la ranura, coloca la placa base y alinéala con los orificios, bloquea los tornillos a la placa base para asegurarla.





INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Retira la ranura PCI correspondiente, coloca la GPU y alinea con los orificios, bloquea los tornillos a la placa base para asegurar la GPU.





INSTALACIÓN USB3.0



Inserta el USB3.0 en
la posición correspondiente

INSTALACIÓN HD AUDIO



Inserta el HD Audio en
la posición correspondiente



Inserta el conector LED del disco duro en el zócalo con las letras 'HDD LED', 'HD LED', 'HLED' o 'IED LED'

Inserta el conector LED de encendido en el enchufe con las letras "PWR LED"

Inserta el conector Reset en el zócalo de la placa base con las letras 'RST SW', 'RES SW'

Inserta el conector On/Off en el zócalo de la placa base con las letras 'PWP SW, 'PWR BTN', 'RWR'



Nota: positivo a positivo,
negativo a negativo